

CH 103/CH 103 YD Ståldörr

ENKELDÖRR

BETECKNING	KARMDAGMÅTT*	KARMYTTERMÅTT	VIKT KG
9 x 21	800 x 2035	885 x 2090	73
10 x 21	900 x 2035	985 x 2090	78
11 x 21	1000 x 2035	1085 x 2090	83



Andra storlekar offereras på begäran.

*Vid 90 graders öppnad dörr avgår 45 mm från karmdagbredden.

Minmått: 8 x 18
Maxmått: 11 x 23

Ståldörr CH 103 går att få som inner- eller ytterdörr. Lämplig till köllare, industri- och allmänna lokaler med eller utan brandmotstånd i 30 min.

KLASSNINGAR

Brandklass: E_{l2} 20 / EW 30, E_{l2} 30

Brandgastäthet: Sa och S₂₀₀.

Ljudreduktion: Rw 40 dB



CE MÄRKNING

CH 103 YD för användning utomhus är CE-märkt enligt produktstandarden EN 14351-1 och EN 16034 om brandmotstånd krävs.

Prestanda som deklarerar:

Brandmotstånd:	E _{l2} 20/EW 30, E _{l2} 30
Brandgastäthet:	Sa, S ₂₀₀ .
Självstängning:	C5.
Motstånd not vindlast:	npd*.
Vattentäthet:	npd*.
Lufttäthet:	npd*.
Avgivande av farliga ämnen:	Pass**.
Ljudreduktion:	Rw 40 dB.
U-värde.	npd*.

*No performance determined (npd).

**Material godkända enligt REACH.

CH 103/CH 103 YD Ståldörr

DÖRRBLAD

Dörrbladet är totalt 58 mm tjockt, inkl. en överfalls på 9 mm. Dörrbladet består av två 1 mm stålplåtar sammanfogade med osynliga kanter, invändiga förstärkningar och isolering av stenull. Dörren levereras med trämonstrad laminatplåt ur vårt standardsortiment eller med prelackad plåt i standardfärg. Alternativt Alu zinkplåt för utomhusbruk.

KORROSIVITETSKLASS

C1-C3 enligt SS-EN ISO 12944. Dörrar för utomhusbruk kan med fördel levereras omålade i Alu zinkplåt DX51D+A2150 i korrosivitetssklass C3.

KARM

Som standard levereras foderbildande på gångjärnssidan karm B eller foderlös karm C vitmålad. Karmen levereras färdigisolerad med tätninglisten i spår i karmen. Karmen monteras med förmonterade karmhylsor. Väggomfattning mot tillval.

TRÖSKEL

Dörren levereras med trätröskel med spår för tätninglist eller med ståltröskel.

BESLAGNING

Flerpunktslås ASSA 310/ASSA 222. Justerbara gångjärn. Tapp i bakkant. Placering låshus: A=58 mm, B=32mm från gångjärnssida till cc låshus.

TILLVAL

Kan levereras med motor- och microlås, utrymningsbeslag, dörrstängare med förstärkning i dörrblad, sparkskydd, elslutbleck, karmöverföring, kanalisation i dörrblad och karm. Nyckeltub.