

# CH 106/CH 106 YD Ståldörr

## ENKELDÖRR

BETECKNING	KARMDAGMÅTT*	KARMYTTERMÅTT	VIKT KG
9 x 21	800 x 2035	885 x 2090	75
10 x 21	900 x 2035	985 x 2090	82
11 x 21	1000 x 2035	1085 x 2090	90



Andra storlekar offereras på begäran.

\*Vid 90 graders öppnad dörr avgår 45 mm från karmdagbredden.

**Minmått: 8 x 18**  
**Maxmått: 11 x 23**

Ståldörr CH 106 går att få som inner- eller ytterdörr. Lämplig till vindar, industri- och allmänna lokaler med eller utan brandmotstånd i 60 min.

## KLASSNINGAR

**Brandklass:** EI<sub>2</sub> 15 / EW 60, EI<sub>2</sub> 20 / EW 60.

**Brandgastäthet:** Sa och S<sub>200</sub>.

**Ljudreduktion:** Rw 40 dB



## CE MÄRKNING

CH 106 YD för användning utomhus är CE-märkt enligt produktstandarden EN 14351-1 och EN 16034 om brandmotstånd krävs.

### Prestanda som deklarerar:

<b>Brandmotstånd:</b>	EI <sub>2</sub> 15/EW 60***, EI <sub>2</sub> 20/EW 60.
<b>Brandgastäthet:</b>	Sa, S <sub>200</sub> .
<b>Självstängning:</b>	C5.
<b>Motstånd not vindlast:</b>	npd*.
<b>Vattentäthet:</b>	npd*.
<b>Lufttäthet:</b>	npd*.
<b>Avgivande av farliga ämnen:</b>	Pass**.
<b>Ljudreduktion:</b>	Rw 40 dB.
<b>U-värde.</b>	npd*.

\*No performance determined (npd).

\*\*Material godkända enligt REACH.

\*\*\*EI<sub>2</sub> 15/EW 60 i storlekar över 10 x 21.

# CH 106/CH 106 YD Ståldörr

---

## DÖRRBLAD

---

Dörrbladet är totalt 58 mm tjockt, inkl. en överfalls på 9 mm. Dörrbladet består av två 1 mm stålplåtar sammanfogade med osynliga kanter, invändiga förstärkningar och isolering av stenull. Dörren levereras med trämonstrad laminatplåt ur vårt standardsortiment eller med prelackad plåt i standardfärg. Alternativt Alu zinkplåt för utomhusbruk.

## KORROSIVITETSKLASS

---

C1-C3 enligt SS-EN ISO 12944. Dörrar för utomhusbruk kan med fördel levereras omålade i Alu zinkplåt DX51D+A2150 i korrosivitetssklass C3.

## KARM

---

Som standard levereras foderbildande på gångjärnssidan karm B eller foderlös karm C vitmålad. Karmen levereras färdigisolerad med tätninglisten i spår i karmen. Karmen monteras med förmonterade karmhylsor. Väggomfattning mot tillval.

## TRÖSKEL

---

Dörren levereras med trätröskel med spår för tätninglist eller med ståltröskel.

## BESLAGNING

---

Flerpunktslås ASSA 310/ASSA 222. Justerbara gångjärn. 3 tappar i bakkant. Placering låshus: A=58 mm, B=32mm från gångjärnssida till cc låshus.

## TILLVAL

---

Kan levereras med motor- och microlås, utrymningsbeslag, dörrstängare med förstärkning i dörrblad, sparkskydd, elslutbleck, karmöverföring, kanalisation i dörrblad och karm. Nyckeltub.