

# CH 133 Säkerhetsdörr SS-EN 1627 RC3

## ENKELDÖRR

| BETECKNING | KARMDAGMÅTT* | KARMYTTERMÅTT | VIKT KG |
|------------|--------------|---------------|---------|
| 9 x 21     | 800 x 2035   | 885 x 2090    | 85      |
| 10 x 21    | 900 x 2035   | 985 x 2090    | 94      |
| 11 x 21    | 1000 x 2035  | 1085 x 2090   | 103     |

Andra storlekar offereras på begäran.

\*Vid 90 graders öppnad dörr avgår 45 mm från karmdagbredden.

**Minmått:** 8 x 18  
**Maxmått:** 11 x 23

Säkerhetsdörr CH 133 är tillverkad i första hand som lägenhetsdörr, med ett högt inbrottskydd.



## KLASSNINGAR

**Inbrottsklass:** SS-EN 1627 RC 3. Dörren är godkänd för både in- och utåtgående montage.

**Brandklass:** EI<sub>2</sub> 15 / EW 30, EI<sub>2</sub> 30.

**Brandgästäthet:** Sa och S<sub>200</sub>.

**Ljudreduktion:** Rw 39 dB, 40 dB\* tillval 44 dB\* (\*utan postinlägg).



## DÖRRBLAD

Dörrbladet är totalt 58 mm tjockt, inkl. en överfalls på 9 mm. Dörrbladet består av två 1 mm stålplåtar sammanfogade med osynliga kanter, invändiga förstärkningar och isolering av stenull. Dörren levereras med trämonstrad laminatplåt ur vårt standardsortiment eller med prelackad plåt i standardfärg. Andra ytskikt offereras vid förfrågan.

## KARM

Som standard levereras foderbildande på gångjärnssidan karm B eller foderlös karm C vitmålad. Karmen levereras färdigisolerad med tätningslisten i spår i karmen. Karmen monteras med förmonterade karmhylsor. Väggomfattning mot tillval.

## TRÖSKEL

Dörren levereras med trätröskel med spår för tätningslist eller med ståltröskel.

## BESLAGNING

ASSA 510. Som tillval extralås ASSA 911. Kan också levereras med ASSA 2500 mot tillägg. Placering låshus: A=58 mm, B=32 mm från gångjärnssida till cc låshus.

## TILLVAL

Kan levereras med postinlägg Rw 39 dB, mekanisk ringklocka, dörrkik, dörrspärr och nyckeltub.