

# CH 333 Säkerhetsdörr **SS-EN 1627 RC3**

## ENKELDÖRR

BETECKNING	KARMDAGMÅTT*	KARMYTTERMÅTT	VIKT KG
9 x 21	800 x 2035	885 x 2090	78
10 x 21	900 x 2035	985 x 2090	87
11 x 21	1000 x 2035	1085 x 2090	96



Andra storlekar offereras på begäran.

\*Vid 90 graders öppnad dörr avgår 45 mm från karmdagbredden.

**Minmått:** 8 x 19  
**Maxmått:** 11 x 23

Säkerhetsdörr CH 333 är tillverkad i första hand som lägenhetsdörr, med ett högt inbrottskydd.

## KLASSNINGAR

**Inbrottsklass:** SS-EN 1627 RC 3. Dörren är godkänd för både in- och utåtgående montage.

**Brandklass:** EI<sub>2</sub> 15 / EW 30, EI<sub>2</sub> 30.

**Brandgastäthet:** Sa och S<sub>200</sub>.

**Ljudreduktion:** Rw 39 dB, 40 dB\* tillval 44 dB\* (\*utan postinlägg).



## DÖRRBLAD

Dörrbladet är totalt 58 mm tjockt, inkl. en överfalls på 9 mm. Dörrbladet består av två 1 mm stålplåtar sammanfogade med osynliga kanter, invändiga förstärkningar och isolering av stenull. Dörren levereras med trämonstrad laminatplåt ur vårt standardsortiment eller med prelackad plåt i standardfärg. Andra ytskikt offereras vid förfrågan.

## KARM

Som standard levereras foderbildande på gångjärnssidan karm B eller foderlös karm C vitmålad. Karmen levereras färdigisolerad med tätninglisten i spår i karmen. Karmen monteras med förmonterade karmhylsor. Vägghäftning mot tillval.

## TRÖSKEL

Dörren levereras med trätröskel med spår för tätninglist eller med ståltröskel.

## BESLAGNING

Flerpunktslås ASSA 510. Som tillval extralås ASSA 90001. Kan också levereras med flerpunktslås ASSA 2500 mot tillägg. Placering låshus: A=58 mm, B=32 mm från gångjärnssida till cc låshus.

## TILLVAL

Kan levereras med postinlägg Rw 39 dB, mekanisk ringlocka, dörrkik, dörrspärr och nyckeltub.