

CH 133 Säkerhetsdörr **SS-EN 1627 RC3**

ENKELDÖRR

BETECKNING	KARMDAGMÅTT*	KARMYTTERMÅTT	VIKT KG
9 x 21	800 x 2035	885 x 2090	85
10 x 21	900 x 2035	985 x 2090	94
11 x 21	1000 x 2035	1085 x 2090	103

Andra storlekar offereras på begäran.

*Vid 90 graders öppnad dörr avgår 45 mm från karmdagbredden.

Minmått: 8 x 18
Maxmått: 11 x 23

Säkerhetsdörr CH 133 är tillverkad i första hand som lägenhetsdörr, med ett högt inbrottskydd.



KLASSNINGAR

Inbrottsklass: SS-EN 1627 RC 3. Dörren är godkänd för både in- och utåtgående montage.

Brandklass: EI₂ 15 / EW 30, EI₂ 30.

Brandgästahet: Sa och S₂₀₀.

Ljudreduktion: Rw 39 dB, 40 dB* tillval 44 dB* (*utan postinlägg).



DÖRRBLAD

Dörrbladet är totalt 58 mm tjockt, inkl. en överfalls på 9 mm. Dörrbladet består av två 1 mm stålplåtar sammanfogade med osynliga kanter, invändiga förstärkningar och isolering av stenull. Dörren levereras med trämonstrad laminatplåt ur vårt standardsortiment eller med prelackad plåt i standardfärg. Andra ytskikt offereras vid förfrågan.

KARM

Som standard levereras foderbildande på gångjärnssidan karm B eller foderlös karm C vitmålad. Karmen levereras färdigisolerad med tätningslisten i spår i karmen. Karmen monteras med förmonterade karmhylsor. Väggomfattning mot tillval.

TRÖSKEL

Dörren levereras med trätröskel med spår för tätningslist eller med ståltröskel.

BESLAGNING

ASSA 510. Som tillval extralås ASSA 911. Kan också levereras med ASSA 2500 mot tillägg. Placering låshus: A=58 mm, B=32 mm från gångjärnssida till cc låshus.

TILLVAL

Kan levereras med postinlägg Rw 39 dB, mekanisk ringklocka, dörrkik, dörrspärr och nyckeltub.