

Säkerhetsdörr MK3 YD



DÖRRBLAD

Tjocklek	76 mm
Material	Trä, industrilackerad.
Konstruktion	Dörrbladets gångjärn är justerbara i höjd och sidled. Säkrade med 6 st bakkantssäkringar i dörrbladets bakkant. Dörrblad är försett med nödvändiga förstärkningar för inbrottskydd. Spår för tätningslist.

KARM

Materialval	Industrilackerad träkarm med spår för tätningslist.
Tröskel	Massiv ek på aluminiumplatta.
Isolering	Isolering till karm levereras omonterad.
Konstruktion	Karmarna är tillverkade för eftermontage ; montageprofil eller karmhylsa.
Kulör	NCS S0502-Y

EGENSKAPER

Säkerhetsklass	Motstår praktiskt inbrottsförsök enl klass 3 SS-EN 1627. Total testtid* 20 min varav effektiv angreppstid 5 min. Angrepp med verktyg som skruvmejsel, kofot, kilar, etc. <i>Att man skiljer på total tid och angreppstid ger testpersonen möjlighet att ta paus för att vila och tänka igenom nästa steg.</i>
Brandklass	EI 30
Ljudklass	R'w 40 dB
U-värde	0,82 w/m ² K

STANDARDUTFÖRANDE

Levereras komplett med karm och tätningslist
Huvudlås Klass 3
Extralås Klass 3